

DIJIYA

TWO POWER 移動充電

TWO POWER Mobility Charging Station



Two power 特色功能

1

協助純電動車的
可移動式充電系統
Mobility Charging
Station for EV

2

可擴充電量的
儲能電池組
Expandable EV
Battery Energy
Capacity

3

承載充電 & 儲能系統的
車輛，也為純電動車
Dual Battery Powered
design, EV Truck and
Charging station

移動充電

電動輕卡

移動充電



整櫃規格 specifications	單箱電池模組 Single Battery Pack	單電芯容量 Cell Capacity	60Ah
		電池芯串並數 series-parallel connection	2P 20S
		工作電壓範圍 (V) Operating Voltage	56V ~ 68V
		工作電流範圍 (A) Operating Current	-90A ~ +90A
		電池模組容量 Pack Capacity	7.68kWh
	儲能系統 System Energy	電池模組數量 Battery module quantity	8 PACK
		工作電壓範圍 (V) Operating Voltage	448V ~ 544V
		工作電流範圍 (A) Operating Current	-90A ~ +90A
	總儲能電池 kWh System Total Capacity		61.44kWh
	AC to Battery 充電機 AC to Battery Charger	型號 model	GSCH-70032A-A01
DC to DC 充電座 Battery to EV Charger	型號 model	25KW 充電座 25KW Charger	
電芯保護電路 Battery protection circuit	型號 model	JAC-BPC-01	
外部尺寸參數 Outline Dimensions (mm)	櫃長 Length	2000	
	櫃寬 Width	1300	
	櫃高 Height	1200	

規格如有更改，恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice